

产品数据

G201 油井水泥增强剂

产品说明

G201 通过促进水泥 C₃S 的水化速度，改变水泥浆液相 PH 值，达到促凝和提高水泥石早期强度的目的。

性能特点

- G201 由碱性无机盐组成。
- 外观为流动性颗粒或粉末，无毒、无嗅、无腐蚀性。
- 一般加量为 0.3%—2.0% (BWOC)。
- 易溶于水。
- 不含氯离子，对套管无腐蚀。
- 对水泥石强度有促进作用。
- 对水泥浆无明显增稠作用。
- 干混或湿混均可。

技术指标

| 项 目 | | 指 标 |
|-------|-----------------------|----------|
| 理化指标 | 外观 | 流动性粉末或颗粒 |
| | 水分, % | ≤8.0 |
| | 细度 (0.315mm 筛余), % | ≤15.0 |
| 水泥浆性能 | 游离液量, ml | ≤3.5 |
| | 初始稠度, Bc | ≤30 |
| | 稠化时间, min/75°C. 52Mpa | ≤100 |
| | 抗压强度, Mpa/60°C, 8h | ≥11 |

表中水泥浆配方：G 级高抗水泥，水灰比 0.44，0.5% G201 (BWOC)

水质：蒸馏水

包装、贮运

- 三合一纸袋包装，25kg/袋。
- 贮运防潮、防热和包装破损，忌与酸性物质接触。
- 贮存期为二年。

更多关于本产品的详细信息请联系奥凯立

区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@oc1.com.cn

www.oc1.com.cn

奥凯立科技