

产品数据

油井水泥消泡剂 合成硅油类 DF-T

产品说明

DF-T 通过降低液体表面张力达到消泡的目的。

性能特点

- DF-T 为酯类消泡剂。
- 无毒、无嗅、无腐蚀性，不污染环境。
- 一般加量为 0.1%-0.3% (BWOC)。
- 具有抑泡、消泡、防气窜功能，消泡迅速。
- 抗酸碱，耐高温。
- 与其它外加剂相容性好。
- 对水泥浆其它性能无不利影响。

技术指标

- | | |
|---------------|---------|
| • 外观 | 均匀无霉变液体 |
| • 水泥浆密度恢复率, % | ≥90.0 |

表中水泥浆配方:

水泥浆体系配方: G 级油井水泥 600g, 水 264g;

发泡水泥浆体系配方: G 级油井水泥 600g, 减阻剂 USZ 3.0g, 120 目聚乙烯醇 3.0g, 水 264g ;

消泡水泥浆体系配方: G 级油井水泥 600g, 减阻剂 USZ 3.0g, 120 目聚乙烯醇 3.0g, 消泡剂 DF-T 0.6g, 水 264g ;

水质: 蒸馏水

包装、贮运

- 25L 塑料桶包装, 20kg/桶。
- 贮运防止损漏, 不得近火。
- 贮存期为一年。

更多关于本产品的详细信息请联系奥凯立
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@oc1.com.cn

www.oc1.com.cn

奥凯立科技