

产品数据

G404 油井水泥弹性剂

产品描述

G404 油井水泥弹性剂，利用复合纤维的阻裂和增韧特性，提高水泥石韧性。

特性

- 无毒、无嗅。
- 一般加量 1.5%~4.0% (BWOC)。
- 对水泥浆稠化时间、流变性、游离水等无不良影响，抗压强度明显提高。
- 适用于各类水泥浆
- 适于干混、不能水混。

技术指标

- 筛余 (60目/0.25mm), % ≤ 10
- 水分, % ≤ 5.0

检测项目	技术指标
稠化时间 (52°C/35.6MPa/28min), min	≥ 80
初始稠度, BC	≤ 30
抗压强度 (60°C/0.1MPa/48h), MPa	≥ 14
杨氏模量降低率 (60°C、0.1MPa、48h), %	≥ 25

表中水泥浆配方：G 级高抗水泥，3.0% G403 (BWOC)，水灰比 0.44，水质为蒸馏水或生活饮用水。

包装、贮运

- 包装采用外编内塑双层袋装或三复合纸袋包装，每袋净重 25kg。
- 存放本产品的仓库必须通风、干燥、清洁，贮运中不得与有害物质混装混运，防止日晒、雨淋，运输途中须有遮盖物。
- 贮存期为二年。

更多关于本产品的详细信息请联系奥凯立

区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@ocl.com.cn