

## 产品数据

## XW 增韧纤维

### 产品介绍

优选适用油井水泥的改性纤维，分类标识，增加水泥石韧性。

### 性能特点

- 对水泥浆稠化时间、流变性、游离水等无不良影响，水泥石韧性明显提高。
- 适用于各类水泥浆。
- 适于干混、不能水混。

### 技术指标

- |                                  |          |       |
|----------------------------------|----------|-------|
| • 外观                             | 白色束状单丝纤维 |       |
| • 纤维长度, mm                       | 短纤维      | 长纤维   |
|                                  | 3~6      | 10~15 |
| • 抗折强度增量, %/50 °C. 0.1 MPa. 48 h | ≥15      |       |

表中水泥浆配方：G级高抗水泥，0.05~0.01% XW (BWOC)+0.5% USZ (BWOC)，水灰比 0.44，水质为蒸馏水

### 包装、贮运

- 复合纸袋包装，25kg/袋。
- 存放本产品的仓库必须通风、干燥、清洁，贮运中不得与有害物质混装混运
- 防止日晒、雨淋，运输途中须有遮盖物。贮存期为二年。

更多关于本产品的详细信息请联系奥凯立

[区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@ocl.com.cn](mailto:sckfb@ocl.com.cn)