

产品数据

钻井液用抑制剂 胺基聚醇 WX

产品描述

钻井液用抑制剂 胺基聚醇 WX 是含胺基高分子衍生物。该产品适用于钻井泥浆中，具有优异的抑制作用，可以有效地抑制粘土和泥页岩的水化膨胀。产品不仅能用作泥浆处理剂，并且它还，热稳定性好，无环境污染。通过室内试验研究以及现场应用，WX 的优良特性主要表现：无荧光、易生物降解、强的页岩抑制性、良好热稳定性、优良的储层保护特性以及环境可接受性等。

性能特点

- 推荐加量为 0.5% ~ 2%。
- 加入钻井液或完井液中后，充分搅拌均匀即可，无时间要求。
- 本产品无毒、无味，环保。

技术指标

• 外观	无色至浅黄色透明液体
• 密度 (20°C), g/cm ³	1.0±0.1
• pH 值 (1% 水溶液)	4~7
• 相对抑制率 (1.5%加量)	≥90
• 表观粘度降低率 (1.5%加量)	≥90

包装存贮

- 包装采用塑料桶包装，每桶净含量 25kg，或按客户要求包装。
- 存放本产品的仓库必须通风、干燥、清洁，产品保质期一年。

更多关于 WX 信息的详细信息请联系
奥凯立区域销售负责人或发邮件到 sckfb@ocl.com.cn